


**MADSEN VINDUER & DØRE APS**  
Industrivej 31, Vester Hassing  
DK - 9310 Vodskov  
Tlf.: 9825 7015 Fax 9825 6802  
E-mail: poul@madsen-vd.dk

Side 1 af 2

**Kvalitetshåndbog**  
**Dokumentation Nr. 9**  
**Dokument Nr.: 05.03.01**

<b>Udarbejdet af : IM</b>	<b>Godkendt af: PEM</b>	<b>Rev.</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Dato: 15.06.08</b>	<b>Dato: 15.06.08</b>	<b>Dato</b>	<b>09.06.10</b>	<b>01.10.09</b>
<b>Tekst: Produktbeskrivelse elementer.</b>				

<b>Karme og rammer:</b> - Materialer:	Fyrretræ: Minimum 90 % kerne træ. Fingerskarret limtræ. Lærketræ Hårdtræ: Mahogni, Teak, Eg.
<b>Grund /overfladebehandling:</b> - Metode og produkttype: - Grundbehandling: - Topmaling: <b>Oliebehandling:</b> -Metode og produkttype:	Fyrretræ: Teknos A/S. 2 ØKO behandlingssystem med håndsprøjte: Aqua Primer 2907-30 Aqua Top 2600-2X Hårdtræ: Damson Paint ApS. Lindolie påført med pensel. Damson Grundingsolie til træ med Fungicid. Damson Laserende Lindoliemaling til træ med Fungicid
<b>Glaslister:</b> - Materiale:  - Materiale:	Top- og sideglaslister: 16 x 16 mm : Fyr, lærk, mahogni, teak eller eg.  Bundglaslister: 16 x 28 mm: Fyr, lærk, mahogni, teak eller eg. 24 mm alu bundglaslister.
<b>Rudemontering:</b> - Monteringssystem/ - materialer:	Indvendig: 4 x 10 mm Trelleborg kronliste. Udvendig: 4 mm Trelleborg indnotningsbånd
<b>Tætningslister:</b> - Fabrikat og type: - Fastholdelse: - Planlagt komprimering:	Dafa : Q-Ion 3067 – 3068 Indnotning 25 %
<b>Hjørnesamlinger:</b> Samlemetode: Lim - Fabrikat og type:	Tap / slids og dyvel. PKI Profect 2401 : D4 Duracol 65 mørk : D4



**MADSEN VINDUER & DØRE APS**  
Industrivej 31, Vester Hassing  
DK - 9310 Vodskov  
Tlf.: 9825 7015 Fax 9825 6802  
E-mail: poul@madsen-vd.dk

Side 2 af 2

**Kvalitetshåndbog**  
**Dokumentation Nr. 9**  
**Dokument Nr.: 05.03.02**

<b>Udarbejdet af : IM</b>	<b>Godkendt af: PEM</b>	<b>Rev.</b>	<b>1</b>	
<b>Dato: 15.06.08</b>	<b>Dato: 15.06.08</b>	<b>Dato</b>	<b>15.06.08</b>	
<b>Tekst: Produktbeskrivelse elementer</b>				

<b>Skruer:</b> - Fabrikat og type:	Berner: Skruer indenfor tætningsplan: El forsinket spånskruer ( Min. Klasse 2)  Skruer imellem tætningsplan og udvendig: Rustfri spånskruer Klasse C2  Skruer udvendig side: Rustfri spånskruer Klasse C2
<b>Ruder-afstandsprofiler:</b> - Fabrikat og type:	Bo- Glas A/S : Bo-plus. U – værdi:1,1 Tykkelse: 4 -15 - 4 . Afstandsprofil: Chromatec  Scanglas A/S : Clima plus. U- værdi: 1,1 Tykkelse: 4 - 15 – 4 . Afstandsprofil : SGG Swisspacer
<b>Pladedøre og fyldninger:</b> - Fabrikat og type:	O.H. Industri A/S : HDF dørplader til maling Finer dørplader til olie,maling,lak  Compo Tech A/S: HDF dørplader til maling Finer dørplader til olie,maling,lak
<b>Friskluftventiler:</b> - Fabrikat og type:	Biobe : Spalteventil